



In unseren Adern fließt Farbe.



Adler	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATA spray master RP
Aqua Positiv	1,2 / 1,3	1,2 / 1,3	1,0	--
	1,8 - 2 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 bar	--
Aqua Classic	1,2 / 1,3	1,2 / 1,3	1,0	--
	1,8 - 2 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 bar	--
Positiv Plus	1,2 / 1,3	1,2 / 1,3	1,0	--
	1,8 - 2 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 bar	--
Aquasoft CFB	1,8 / 2,0	1,8 / 2,0	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	--
Aquarapid CFB	1,8 / 2,0	1,8 / 2,0	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	--
Aqua Spritzfüller	2,0	2,0	1,8	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	--
Pigmocryl CFB	1,8 / 2,0	1,8 / 2,0	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	--
Legnopur	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	--
Tiropur	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	--
Pigmopur	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6	--
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	--
MDF 4in1 RF	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



In unseren Adern fließt Farbe.



Adler	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATA spray master RP
Aquawood Dickschichtlasur mit 10% Wasser	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	SM
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	1,5 - 3 bar
Acrylspritzlack mit 10 % Wasser	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	--
Pur Spritzfüller	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	--
Pur Isofüller	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	--
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	--
Acrylspritzlack unverdünnt	--	--	2,0	--
	--	--	2 bar	--
AquaFlair	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	0,8 / 1,0	--
	1,8 - 2 bar	1 - 2 bar	1 - 2 bar	--
Aqua Isofüller	2,0	2,0	1,8	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	2 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.